

EO Genius

Modulární, rozšiřitelná a pro budoucnost připravená nabíjecí stanice. Je vytvořená pro bytové domy a firmy. Stačí když přidáte k této nabíjecí stanici EO HUB a otevřou se vám cloudové možnosti platformy EO a také budete moci ovládat nabíjecí stanici přes aplikaci EO ve svém telefonu.



Instalace

- Unikátní nástěnný držák pro rychlé uchycení

Flexibilita


- Značková zásuvka type 2 Mennekes
- Nabíjecí výkon: jedna fáze 7,2 kW | tři fáze 22 kW
- Uchycení na zeď, nebo stojan EO Post (na objednávku)
- čtečka karet RFID

Ovládání

- Přidejte EO HUB k aktivování EO Cloudu
- Statické, dynamické a programovatelné nabíjení pomocí eoCloudu
- Ovládání pomocí telefonu s aplikací EO App



EO Hub



EO App



EO Post

EO Genius nabíjecí stanice

MODEL	EG004
Popis	EO Genius 32A 3-fázová nabíjecí stanice - se zásuvkou
Elektrická data	
Nabíjecí výkon	až 22kW
Nabíjecí proud	od 6A do 32A (nastavitelné)
Jmenovitý proud	Max. 32A
Zdroj napájení	400VAC 50Hz
Napájecí konektory	L1, L2, L3, N, PE 2.5 - 10mm ²
Přepětové ochrany	40A zdroj
Uzemnění	30mA Typ A RCD musí být použita na napájecí okruh. Integrovaná 6mA DC detekce úniku - Typ B RCD požadován.
Spotřeba v režimu StandBy	~3W
Indikace stavu	3 barevné EO logo LED (zelená, modrá, červená)
Napájecí mód	Mód 3 (IEC 61851-1 / SAE J1772 kompatibilní komunikační protokol)
Zásuvka	Mennekes IEC 62196 Type 2, IP54 kryt zásuvky, pojistný kolík manuální uvolnění bezpečnostního kolíku.
Přívodní kabel	Ø20mm nebo Ø25mm připravený otvor na místě do konektoru nástěnného držáku.
Mechanická data	
Rozměry (V x Š x H)	360mm x 165mm x 155mm
Váha	<3kg
Přípevnění	Na zeď nebo na stojan EO Post (na objednávku) pomocí nástěnného držáku, uvnitř nebo i venku.
Pracovní teplota	-30°C do +50°C
Vlhkost	5 do 95%
Kryt	PC / ABS UV stabilizovaný (UL94 HB odolný vůči požáru).
Ochrana (Kryt / zásuvka)	IP66 / IP54
Barva	Přírodní bílá (RAL9016).
Komunikace	
Každá EO Genius nabíjecí stanice má připravený 3m RS485 kabel. RS485 připojení pro komunikaci s EO Hub pro přístup k EO Cloud. EO Hub požaduje trvalé připojení k internetu a také nastavení Firewallu pro EO Cloud.	
Shoda	
CE označení, EMC směrnice 2014/30/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 EN 301-489 RFID - ISO/IEC 14443 (MIFARE)	
Možnosti	
Statické, dynamické, plánovatelné nabíjení jakmile je připojeno EO Hub a proudové transformátory. Čtečka RFID karet.	

Za žádných okolností společnost EO Charging nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, náklady nebo škody při používání či zneužití hardwaru či software. Společnost přebírá zodpovědnost pouze v případě, že chyba nastala na její straně.

Záruky naleznete na www.eocharging.com/s/EO-Warranty.pdf

©2019 EO Charging. All rights reserved. Navrženo a vytvořeno v UK.

Květen-2019

